



# THE PANTHER.

## BASIC | CARDBOARD

**Verdichtungssystem für zerkleinerte Kartonage, Wellpappe oder Papier-Filtervliese.**  
**Modellvariante mit Beschickungstrichter.**

Ausführung in extrem robuster und kompakter Bauform.

Einsatz bei täglich mittleren bis sehr großen Verarbeitungsmengen.

Geeignet für loses oder vorzerkleinertes Material bis zu einer Teilegröße von 200 mm.



## PANTHER 200 BASIC | CARDBOARD

Durchsatz <sup>1)</sup>	<b>bis zu 100 Kg/h</b>
Erreichbare Verdichtung <sup>1)</sup>	bis zu 600 Kg/m <sup>3</sup>
Verarbeitbare Volumendichte <sup>3)</sup>	bis zu 150 Kg/m <sup>3</sup>
Verarbeitbare Teilegrößen	ab 50 bis zu 300 mm
Effektive Beschickungsöffnung (L x B)	500 x 600 mm
Kanalquerschnitt	210 x 210 mm
Aufstellmasse (L x B x H) <sup>2)</sup>	ca. 3.490 x 1.360 x 1.800 mm
Maschinengewicht <sup>2)</sup>	ca. 700 kg
Elektrische Anschlussleistung <sup>2)</sup>	5,75 kW (16 Amp)
Versorgungsspannung (EU)	3 x 400 V / 50 Hz
Versorgungsspannung (USA)	3 x 480 V / 60 Hz
Kennzeichnung	CE

### Materialien

Kartonagestreifen  
 Papiervlies  
 Toilettenrollen  
 Zigarettenfilterröhrchen

### Branchen

Recyclingbetriebe allgemein  
 Kartonage-Hersteller  
 Papiervlies-Hersteller  
 Papierindustrie

### Optionen

Beschickungsband  
 Individuell angepasster Befülltrichter

Symbolbild





Durchsatz <sup>1)</sup>	<b>bis zu 200 Kg/h</b>
Erreichbare Verdichtung <sup>1)</sup>	bis zu 600 Kg/m <sup>3</sup>
Verarbeitbare Volumendichte <sup>3)</sup>	bis zu 150 Kg/m <sup>3</sup>
Verarbeitbare Teilegrößen	ab 50 bis zu 300 mm

Effektive Beschickungsöffnung (L x B)	500 x 600 mm
Kanalquerschnitt	290 x 290 mm
Aufstellmasse (L x B x H) <sup>2)</sup>	ca. 3.920 x 1.360 x 1.800 mm
Maschinengewicht <sup>2)</sup>	ca. 900 kg
Elektrische Anschlussleistung <sup>2)</sup>	7,75 kW (32 Amp)
Versorgungsspannung (EU)	3 x 400 V / 50 Hz
Versorgungsspannung (USA)	3 x 480 V / 60 Hz
Kennzeichnung	CE

#### Materialien

Kartonagestreifen  
Papiervlies  
Toilettenrollen  
Zigarettenfilterröhrchen

#### Branchen

Recyclingbetriebe allgemein  
Kartonage-Hersteller  
Papiervlies-Hersteller  
Papierindustrie

#### Optionen

Beschickungsband  
Individuell angepasster Befülltrichter

## PANTHER 250 BASIC | CARDBOARD

Symbolbild



Durchsatz <sup>1)</sup>	<b>bis zu 400 Kg/h</b>
Erreichbare Verdichtung <sup>1)</sup>	bis zu 600 Kg/m <sup>3</sup>
Verarbeitbare Volumendichte <sup>3)</sup>	bis zu 150 Kg/m <sup>3</sup>
Verarbeitbare Teilegrößen	ab 50 bis zu 300 mm

Effektive Beschickungsöffnung (L x B)	800 x 600 mm
Kanalquerschnitt	400 x 400 mm
Aufstellmasse (L x B x H) <sup>2)</sup>	ca. 4.940 x 1.270 x 1.810 mm
Maschinengewicht <sup>2)</sup>	ca. 1.600 kg
Elektrische Anschlussleistung <sup>2)</sup>	22,55 kW (63 Amp)
Versorgungsspannung (EU)	3 x 400 V / 50 Hz
Versorgungsspannung (USA)	3 x 480 V / 60 Hz
Kennzeichnung	CE

#### Materialien

Kartonagestreifen  
Papiervlies  
Toilettenrollen  
Zigarettenfilterröhrchen

#### Branchen

Recyclingbetriebe allgemein  
Kartonage-Hersteller  
Papiervlies-Hersteller  
Papierindustrie

#### Optionen

Beschickungsband  
Individuell angepasster Befülltrichter

## PANTHER 400 BASIC | CARDBOARD

Symbolbild



<sup>1)</sup> je nach Material und Materialdichte <sup>2)</sup> Basismaschine ohne Optionen <sup>3)</sup> Gewicht des unverpressten Eingangsmaterials pro cbm



# PANTHER 500 BASIC | CARDBOARD

Durchsatz <sup>1)</sup>	<b>bis zu 600 Kg/h</b>
Erreichbare Verdichtung <sup>1)</sup>	bis zu 600 Kg/m <sup>3</sup>
Verarbeitbare Volumendichte <sup>3)</sup>	bis zu 150 Kg/m <sup>3</sup>
Verarbeitbare Teilegrößen	ab 50 bis zu 300 mm
Effektive Beschickungsöffnung (L x B)	800 x 600 mm
Kanalquerschnitt	500 x 500 mm
Aufstellmasse (L x B x H) <sup>2)</sup>	ca. 5.390 x 1.270 x 1.810 mm
Maschinengewicht <sup>2)</sup>	ca. 2.500 kg
Elektrische Anschlussleistung <sup>2)</sup>	37,55 kW (80 Amp)
Versorgungsspannung (EU)	3 x 400 V / 50 Hz
Versorgungsspannung (USA)	3 x 480 V / 60 Hz
Kennzeichnung	CE

## Materialien

Kartonagestreifen  
Papiervlies  
Toilettenrollen  
Zigarettenfilterröhrchen

## Branchen

Recyclingbetriebe allgemein  
Kartonage-Hersteller  
Papiervlies-Hersteller  
Papierindustrie

## Optionen

Beschickungsband  
Individuell angepasster Befülltrichter

Symbolbild



<sup>1)</sup> je nach Material und Materialdichte <sup>2)</sup> Basismaschine ohne Optionen <sup>3)</sup> Gewicht des unverpressten Eingangsmaterials pro cbm